

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Самарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

СКАНИРУЮЩИЕ МОДУЛИ

Технические характеристики

на МИНИАТЮРНЫЕ МОДУЛИ

Z-5130



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex Z 5130 RS или USB

Этот крошечный сканирующий ПЗС-модуль весом 15 г - отличный выбор для встраивания в оборудование. Его мощная ПЗС-матрица высокого разрешения обеспечивает великолепную производительность. В модуле Z-5130 предусмотрена возможность гибкого обновления ПО в будущем.

- Самый маленький в мире сканирующий ПЗС-модуль своего класса
- Расположенная сверху кнопка "test" (тест) для проверки работоспособности
- Небольшие размеры и крепежные отверстия для легкой установки
- Превосходная производительность ПЗС-матрицы при сканировании и возможность обновления микропрограммного обеспечения в будущем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS или USB

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 39,0 × 26,6 × 15,8 мм

Вес 15 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель RS или USB, ПО, инструкция.



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex Z 5130 - RS 232 + блок питания

Этот крошечный сканирующий ПЗС-модуль весом 15 г - отличный выбор для встраивания в оборудование. Его мощная ПЗС-матрица высокого разрешения обеспечивает великолепную производительность. В модуле Z-5130 предусмотрена возможность гибкого обновления ПО в будущем.

- Самый маленький в мире сканирующий ПЗС-модуль своего класса
- Расположенная сверху кнопка "test" (тест) для проверки работоспособности
- Небольшие размеры и крепежные отверстия для легкой установки
- Превосходная производительность ПЗС-матрицы при сканировании и возможность обновления микропрограммного обеспечения в будущем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 39,0 × 26,6 × 15,8 мм

Вес 15 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель RS 232, блок питания, ПО, инструкция.



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex Z 5130 Scanner Only

Этот крошечный сканирующий ПЗС-модуль весом 15 г - отличный выбор для встраивания в оборудование. Его мощная ПЗС-матрица высокого разрешения обеспечивает великолепную производительность. В модуле Z-5130 предусмотрена возможность гибкого обновления ПО в будущем.

- Самый маленький в мире сканирующий ПЗС-модуль своего класса
- Расположенная сверху кнопка "test" (тест) для проверки работоспособности
- Небольшие размеры и крепежные отверстия для легкой установки
- Превосходная производительность ПЗС-матрицы при сканировании и возможность обновления микропрограммного обеспечения в будущем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы USB, RS232

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 39,0 × 26,6 × 15,8 мм

Вес 15 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель RS или USB, ПО, инструкция.



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex Z 5130 RS или USB

Этот крошечный сканирующий ПЗС-модуль весом 15 г - отличный выбор для встраивания в оборудование. Его мощная ПЗС-матрица высокого разрешения обеспечивает великолепную производительность. В модуле Z-5130 предусмотрена возможность гибкого обновления ПО в будущем.

- Самый маленький в мире сканирующий ПЗС-модуль своего класса
- Расположенная сверху кнопка "test" (тест) для проверки работоспособности
- Небольшие размеры и крепежные отверстия для легкой установки
- Превосходная производительность ПЗС-матрицы при сканировании и возможность обновления микропрограммного обеспечения в будущем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS или USB

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 39,0 × 26,6 × 15,8 мм

Вес 15 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель RS или USB, ПО, инструкция.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саранск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru