

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Самарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

СТАЦИОНАРНЫЕ СКАНЕРЫ

Технические характеристики на

СКАНЕРЫ МНОГОПЛОСКОСТНЫЕ

Z-6060, Z-6070, Z-6112, Z-6172, Z-6181



Сканер штрих-кодов Zebex Z6060

Многоплоскостной сканер штрих кода Zebex Z 6060 является идеальным решением для любых приложений, где требуется быстро считать штриховой код с любой этикетки.

Многоплоскостная технология сканирования позволяет обеспечить большую скорость обслуживания, увеличивает пропускную способность Вашего предприятия торговли или любых других сфер деятельности.

Мультиинтерфейсность оборудования ZEBEX и сканера zebex z6060 в частности также помогает избежать трудностей совместимости оборудования при использовании с другими приложениями, отличными по способу ввода данных от тех, что выбирались на начальном этапе автоматизации Вашего предприятия.

На сегодняшний день сканер zebex z6060 снят с производства и заменен на модель zebex z6070.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 215 мм.

Скорость Сканирования 1200 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)

Подключение

Длина Шнура 2 метра

Возможные Интерфейсы USB, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +40 С

Физические

Цвет Белый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 70 x 100 x 165 мм.

Вес 187 гр.

Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, блок питания, ПО, инструкция.

Гарантия 1 год

Страна Производитель Китай



Многоплоскостной сканер Zebex z 6070 KBW

Многоплоскостной сканер zebex z 6070 является инновационной моделью, позволяющей добиться высокой производительности. Лазерный сканер zebex z 6070 можно использовать как стационарный так и в качестве ручного сканера. Стоит отметить, что экран zebex z 6070 может направляться вверх и вниз. Сканер выполнен в эргономичном и удобном для работы оператора дизайне, ввиду отсутствия необходимости точного позиционирования этикетки штрих кода. Устройство zebex 6070 обладает высокой скоростью сканирования 2400 счит./сек., за счет высокого количества сканирующих линий (32 линии в 8 плоскостях). Распознавание штрих кодов у zebex 6070 происходит автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель KBW (разрыв клавиатуры)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 215 мм.

Скорость Сканирования 2400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы KBW (разрыв клавиатуры)

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +40 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Белый

Материал корпуса Пластик

Размер 89.5 x 85 x 181.5 мм.

Вес 245 гр.

Комплектация

Страна Производитель Китай

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, подставка, блок питания, ПО, инструкция.



Многоплоскостной сканер Zebex z 6070 RS 232

Многоплоскостной сканер zebex z 6070 является инновационной моделью, позволяющей добиться высокой производительности. Лазерный сканер zebex z 6070 можно использовать как стационарный так и в качестве ручного сканера. Стоит отметить, что экран zebex z 6070 может направляться вверх и вниз. Сканер выполнен в эргономичном и удобном для работы оператора дизайне, ввиду отсутствия необходимости точного позиционирования этикетки штрих кода. Устройство zebex 6070 обладает высокой скоростью сканирования 2400 счит./сек., за счет высокого количества сканирующих линий (32 линии в 8 плоскостях). Распознавание штрих кодов у zebex 6070 происходит автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 215 мм.

Скорость Сканирования 2400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +40 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Белый

Материал корпуса Пластик

Размер 89.5 x 85 x 181.5 мм.

Вес 245 гр.

Комплектация

Страна Производитель Китай

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, подставка, блок питания, ПО, инструкция.



Многоплоскостной сканер Zebex z 6070 Scanner only

Многоплоскостной сканер zebex z 6070 является инновационной моделью, позволяющей добиться высокой производительности. Лазерный сканер zebex z 6070 можно использовать как стационарный так и в качестве ручного сканера. Стоит отметить, что экран zebex z 6070 может направляться вверх и вниз. Сканер выполнен в эргономичном и удобном для работы оператора дизайне, ввиду отсутствия необходимости точного позиционирования этикетки штрих кода. Устройство zebex 6070 обладает высокой скоростью сканирования 2400 счит./сек., за счет высокого количества сканирующих линий (32 линии в 8 плоскостях). Распознавание штрих кодов у zebex 6070 происходит автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель Без кабеля

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 215 мм.

Скорость Сканирования 2400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы (Без кабеля) USB, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +40 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Белый

Материал корпуса Пластик

Размер 89.5 x 85 x 181.5 мм.

Вес 245 гр.

Комплектация

Страна Производитель Китай

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, подставка, блок питания, ПО, инструкция.



Многоплоскостной сканер Zebex z 6070 USB

Многоплоскостной сканер zebex z 6070 является инновационной моделью, позволяющей добиться высокой производительности. Лазерный сканер zebex z 6070 можно использовать как стационарный так и в качестве ручного сканера. Стоит отметить, что экран zebex z 6070 может направляться вверх и вниз. Сканер выполнен в эргономичном и удобном для работы оператора дизайне, ввиду отсутствия необходимости точного позиционирования этикетки штрих кода. Устройство zebex 6070 обладает высокой скоростью сканирования 2400 счит./сек., за счет высокого количества сканирующих линий (32 линии в 8 плоскостях). Распознавание штрих кодов у zebex 6070 происходит автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель USB

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 215 мм.

Скорость Сканирования 2400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы USB

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +40 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Белый

Материал корпуса Пластик

Размер 89.5 x 85 x 181.5 мм.

Вес 245 гр.

Комплектация

Страна Производитель Китай

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, подставка, блок питания, ПО, инструкция.



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 6112 - KBW

Стационарный считыватель двухмерных изображений серии Z-6112 предназначен для использования в магазинах с ограниченным свободным местом на прилавке. У сканера серии Z-6112, оснащенного сканирующим модулем, есть также два крепежных отверстия для простой установки в подходящее место.

- Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
- Компактный модуль предназначен для самых разных вариантов использования
- Декодирует самые популярные одномерные и двухмерные штрих-коды
- Поворотная 3D-подставка (по отдельному заказу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс Сканера KBW

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы KBW

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 110,9 × 65,8 × 70,0 мм

Вес 200 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 6112 - RS 232 + блок питания

Стационарный считыватель двухмерных изображений серии Z-6112 предназначен для использования в магазинах с ограниченным свободным местом на прилавке. У сканера серии Z-6112, оснащенного сканирующим модулем, есть также два крепежных отверстия для простой установки в подходящее место.

- Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
- Компактный модуль предназначен для самых разных вариантов использования
- Декодирует самые популярные одномерные и двухмерные штрих-коды
- Поворотная 3D-подставка (по отдельному заказу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс Сканера RS232 (com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 110,9 × 65,8 × 70,0 мм

Вес 200 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 6112 - USB

Стационарный считыватель двухмерных изображений серии Z-6112 предназначен для использования в магазинах с ограниченным свободным местом на прилавке. У сканера серии Z-6112, оснащенного сканирующим модулем, есть также два крепежных отверстия для простой установки в подходящее место.

- Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
- Компактный модуль предназначен для самых разных вариантов использования
- Декодирует самые популярные одномерные и двухмерные штрих-коды
- Поворотная 3D-подставка (по отдельному заказу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс Сканера USB

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 380 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы USB

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 110,9 × 65,8 × 70,0 мм

Вес 200 гр.



Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Сканер штрих-кода Zebex Z-6172

Работающий со скоростью света без ухудшения качества, терминал Z-6172 обеспечивает высокую точность нацеливания и использует мощный модуль обработки двумерных изображений, который легко декодирует большинство одномерных и двумерных штрих-кодов. Кроме того, он исключительно эффективно считывает штрих-коды с экранов смартфонов и плохо напечатанные штрих-коды. Это идеальное решение для применения в медицинских учреждениях, сетевых магазинах, банковской отрасли и для приложений смартфонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные

Класс защиты

Выдерживает падение с 1 м

Рабочая температура 0...+40°C

Расстояние считывания до 330 мм

Цвет Черный

Интерфейсы USB

Сканер штрих-кода Минимальная контрастность ШК минимум 25%

Распознаваемые штрих-коды UPC/EAN, UPC/EAN с дополнениями, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 (полный ASCII), Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 из 5, Interleaved 2 из 5, Дискретный 2 из 5, Codabar, MSI, Китайский 2 из 5, Варианты GS1 DataBar, Корейский 3 из 5, ISBT Concat, PDF417, MicroPDF417, составные коды, Data Matrix, Maxicode, Код QR, MicroQR, Aztec

Технология сканирования 2D

Толщина линий в коде от 0,127 (5 mil)

Комплектация

сканер, интерфейсный кабель USB

Масса и габариты

Вес, кг 0.2

Высота, мм 165

Глубина, мм 118

Ширина, мм 100



Стационарный сканер штрих кодов Zebex Z-6181

Лазерный многоплоскостной сканер Zebex Z-6181 способен считывать штрих-коды в восьми плоскостях со скоростью 2400 скан/сек. Корпус модели оснащен классом защиты IP54 от влаги и пыли. Сканер обеспечит эффективную и экономичную работу благодаря наличию режима ожидания в случае длительных перерывов.

Сканер Zebex Z-6181 оборудован специальной технологией распознавания, с помощью которой можно считывать поврежденные штрих-коды и штрих-коды низкого качества. Устройство найдет свое применение в торговых организациях, фармацевтических компаниях, в отделениях почтамта, в библиотеках.

Стационарный сканер Zebex Z-6181 оснащен технологией Z-Scan от Zebex, обеспечивающей высококачественное декодирование штрих-кодов в режиме онлайн. Предусмотрена возможность программной конфигурации или посредством настроечной таблицы путем перезаписи флэш-памяти, что делает сканер еще более функциональным. Устройство поддерживает возможность дооснащения EAS-антенной для распознавания RFID-меток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к падениям: Выдерживает многоратные падения с высоты 1 м

Влажность: 5 - 95%

Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C

Размеры, мм: 232 x 192 x 102

Цвет: Серый

Вес, кг: 2.10

Исполнение: Стационарный

ЕГАИС: Нет

Поддержка "Честный Знак": Нет

Чтение DPM маркировки: Нет

Сфера применения: E-commerce

Сканер-весы: Нет

Интерфейс подключения: USB

RS-232

Keyboard Wedge

IBM 46xx (RS485)

HID

Подставка в комплекте: Нет

Максимальное расстояние считывания: 21см



Стационарный считыватель двумерных изображений серии Z-6112

Стационарный считыватель двумерных изображений серии Z-6112 предназначен для использования в магазинах с ограниченным свободным местом на прилавке. У сканера серии Z-6112, оснащенного сканирующим модулем, есть также два крепежных отверстия для простой установки в подходящее место.

- Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
- Компактный модуль предназначен для самых разных вариантов использования
- Декодирует самые популярные одномерные и двумерные штрих-коды
- Поворотная 3D-подставка (по отдельному заказу)

Z-6112SR: стандартная дальность работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сапфировое стекло нет
Дисплей нет
Вид сканера стационарный
Разрешение 5 mil
Разрешение (2D) 6.67 mil
ЕГАИС/ФГИС да

Индикация и датчики

Индикация Программируемый сигнал

Интерфейсы

Интерфейсный кабель Без кабеля

Электронные параметры

Блок питания нет
Питание 5VDC $\pm$ 10%
Потребляемый ток 200 mA

Условия эксплуатации и стандарты

Температура эксплуатации 0°C ~ +40°C
Температура хранения -20°C ~ +60°C
Влажность при эксплуатации 5-95%, без конденсации
Уровень фоновой освещенности до 4,500 Lux
Устойчивость к внешним воздействиям выдерживает падения с высоты 1,5 м

Гарантия

Гарантия 1 год



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Санкт-Петербург (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru