

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Самарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

ВСТРОЕННЫЕ СКАНЕРЫ

Технические характеристики на

СКАНЕРЫ С ДВОЙНОЙ ЛАЗЕРНОЙ

СИСТЕМОЙ

Z-6082, Z-6180



Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-6082 - KBW

Лазерный многоплоскостной стационарный сканер Zebex Z-6082 обладает двумя лазерными диодами, обеспечивающих сканирование в 8-ми плоскостях 32-мя лучами со скоростью 2400 сканирований в секунду. Корпус Zebex Z-6082 выполнен из алюминия с соблюдением стандарта IP54 по влаго- и пылезащищенности. "Режим ожидания" с минимальным энергопотреблением продлит срок службы стационарного сканера Zebex Z-6082. Индикатор на корпусе отображает состояние сканера, что несомненно улучшает качество работы с ним.

Особенности модели Zebex Z-6082:

Технология распознавания штрих-кодов позволяет считывать поврежденные и слабоконтрастные коды;

Собственная технология ZEBEX Z-SCAN позволяет на аппаратном уровне в реальном времени декодировать штриховые коды;

Сканер Z-6082 конфигурируется программно или с помощью настроечной таблицы, посредством перезаписи flash-памяти, что позволяет на месте настроить Z-6082 на новые функциональные возможности;

В данной модели предусмотрена возможность установки EAS антенны для считывания RFID меток;

Автоматическая функция "спящий режим" экономит потребление энергии и увеличивает срок эксплуатации сканера. Сканер "просыпается" сразу, как только в зону сканирования вносится этикетка со штрих-кодом.

Применение: супермаркеты, аптеки, магазины, библиотеки, почтовые отделения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель KBW (разрыв клавиатуры)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 300 мм.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 с доп., ISBN, ISSN, Coupon), Code 39, Code 32, Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128,ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA , сем. GS1).

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы KBW

Питание

Блок Питания 5В 1А

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +45 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Черный

Размер 152× 152 × 82 мм

Вес 1 200 г

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.



Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-6082 - RS 232

Лазерный многоплоскостной стационарный сканер Zebex Z-6082 обладает двумя лазерными диодами, обеспечивающих сканирование в 8-ми плоскостях 32-мя лучами со скоростью 2400 сканирований в секунду. Корпус Zebex Z-6082 выполнен из алюминия с соблюдением стандарта IP54 по влаго- и пылезащищенности. "Режим ожидания" с минимальным энергопотреблением продлит срок службы стационарного сканера Zebex Z-6082. Индикатор на корпусе отображает состояние сканера, что несомненно улучшает качество работы с ним.

Особенности модели Zebex Z-6082:

Технология распознавания штрих-кодов позволяет считывать поврежденные и слабоконтрастные коды;

Собственная технология ZEBEX Z-SCAN позволяет на аппаратном уровне в реальном времени декодировать штриховые коды;

Сканер Z-6082 конфигурируется программно или с помощью настроечной таблицы, посредством перезаписи flash-памяти, что позволяет на месте настроить Z-6082 на новые функциональные возможности;

В данной модели предусмотрена возможность установки EAS антенны для считывания RFID меток;

Автоматическая функция "спящий режим" экономит потребление энергии и увеличивает срок эксплуатации сканера. Сканер "просыпается" сразу, как только в зону сканирования вносится этикетка со штрих-кодом.

Применение: супермаркеты, аптеки, магазины, библиотеки, почтовые отделения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 300 мм.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 с доп., ISBN, ISSN, Coupon), Code 39, Code 32, Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128,ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA , сем. GS1).

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS 232

Питание

Блок Питания 5В 1А

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +45 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Черный

Размер 152× 152 × 82 мм

Вес 1 200 г

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.



Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-6082 - USB

Лазерный многоплоскостной стационарный сканер Zebex Z-6082 обладает двумя лазерными диодами, обеспечивающих сканирование в 8-ми плоскостях 32-мя лучами со скоростью 2400 сканирований в секунду. Корпус Zebex Z-6082 выполнен из алюминия с соблюдением стандарта IP54 по влаго- и пылезащищенности. "Режим ожидания" с минимальным энергопотреблением продлит срок службы стационарного сканера Zebex Z-6082. Индикатор на корпусе отображает состояние сканера, что несомненно улучшает качество работы с ним.

Особенности модели Zebex Z-6082:

Технология распознавания штрих-кодов позволяет считывать поврежденные и слабоконтрастные коды;

Собственная технология ZEBEX Z-SCAN позволяет на аппаратном уровне в реальном времени декодировать штриховые коды;

Сканер Z-6082 конфигурируется программно или с помощью настроечной таблицы, посредством перезаписи flash-памяти, что позволяет на месте настроить Z-6082 на новые функциональные возможности;

В данной модели предусмотрена возможность установки EAS антенны для считывания RFID меток;

Автоматическая функция "спящий режим" экономит потребление энергии и увеличивает срок эксплуатации сканера. Сканер "просыпается" сразу, как только в зону сканирования вносится этикетка со штрих-кодом.

Применение: супермаркеты, аптеки, магазины, библиотеки, почтовые отделения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель USB

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 300 мм.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 с доп., ISBN, ISSN, Coupon), Code 39, Code 32, Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, сем. GS1).

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы USB

Питание

Блок Питания 5В 1А

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +45 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Черный

Размер 152× 152 × 82 мм

Вес 1 200 г

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.)



Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-6180 без кабеля

Z-6180 - Усовершенствованный многоплоскостной встраиваемый сканер с двойной лазерной системой

Предназначенный для интенсивной ежедневной работы, сканер Z-6180 оснащен стеклом, стойким к царапанию, что гарантирует долгий срок эксплуатации.

- Уникальная двухдиодная лазерная технология и возможность "сшивания" штрих-кодов
- Заменяемое на месте эксплуатации стекло, стойкое к царапанию
- Мгновенная активация при проносе предмета со штрих-кодом и сканирование
- Синий светодиод для визуального контроля
- Простота настройки и модернизации на месте эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель

Без кабеля

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 250 мм.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 с доп., ISBN, ISSN, Coupon), Code 39, Code 32, Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, сем. GS1).

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы (без кабеля) RS232, USB HID, USB Virtual COM

Питание

Блок Питания 220 В, 50 Гц

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +45 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Черный

Размер 285,0 × 242,0 × 101,2 мм

Вес 3 000 г

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, блок питания, ПО, инструкция.

Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-6180 - RS 232

Z-6180 - Усовершенствованный многоплоскостной встраиваемый сканер с двойной лазерной системой

Предназначенный для интенсивной ежедневной работы, сканер Z-6180 оснащен стеклом, стойким к царапанию, что гарантирует долгий срок эксплуатации.

- Уникальная двухдиодная лазерная технология и возможность "сшивания" штрих-кодов
- Заменяемое на месте эксплуатации стекло, стойкое к царапанию
- Мгновенная активация при проносе предмета со штрих-кодом и сканирование
- Синий светодиод для визуального контроля
- Простота настройки и модернизации на месте эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 250 мм.

Тип Считывателя Лазер



Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 с доп., ISBN, ISSN, Coupon), Code 39, Code 32, Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, сем. GS1).

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232

Питание

Блок Питания 220 В, 50 Гц

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +45 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Черный

Размер 285,0 × 242,0 × 101,2 мм

Вес 3 000 г

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания. ПО, инструкция.

Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-6180 - USB

Z-6180 - Усовершенствованный многоплоскостной встраиваемый сканер с двойной лазерной системой

Предназначенный для интенсивной ежедневной работы, сканер Z-6180 оснащен стеклом, стойким к царапанию, что гарантирует долгий срок эксплуатации.

- Уникальная двухдиодная лазерная технология и возможность "сшивания" штрих-кодов
- Заменяемое на месте эксплуатации стекло, стойкое к царапанию
- Мгновенная активация при проносе предмета со штрих-кодом и сканирование
- Синий светодиод для визуального контроля
- Простота настройки и модернизации на месте эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель USB

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 250 мм.

Тип Считывателя Лазер



Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 с доп., ISBN, ISSN, Coupon), Code 39, Code 32, Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, сем. GS1).

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Подключение

Возможные Интерфейсы USB

Питание

Блок Питания 220 В, 50 Гц

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -20 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +45 С

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Физические

Цвет Черный

Размер 285,0 × 242,0 × 101,2 мм

Вес 3 000 г

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания. ПО, инструкция.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саранск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru